



1111



Pb. 1223, 2206 Kongsvinger

14

Nr. 242004 CPR 05.03.15

NS-EN 13043:2002 + NA:2008

Samfengt 0/4, 0/8 mm

Tilslag til bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper: Se vedlagte ytelseserklæring

YTELSESERKLÆRING NR. 242004 CPR 05.03.15

- | | |
|---|---|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Samfengt, knust tilslag til bruk i asfalt |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Samfengt 0/4, 0/8 mm |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Tilslag til bituminøse masser og overflatebehandlinger for vegger, flyplasser og andre trafikkarealer |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | Gunnar Holth Grusforretning AS, Pb. 1223, 2206 Kongsvinger |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V | System 2+ |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard | NS-EN 13043:2002 + NA:2008
Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+ basert på første-gangsrevisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk. |
| 8. Angitt ytelse | Se neste side |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: | |

Erland Søgård, HMS/KS leder

(navn og stilling)

Årnes 05.03.15

Sted og utstedelsesdato

Erland Søgård

Underskrift

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Ytelse
Tilslagsstørrelse	0/8	0/4
Gradering	GA85	GA85
Toleransekategori	GTC20	GTC20
	D/2 = 75	D/2 = 80
Kornform for grovt tilslag	-	-
Prosentandel knuste korn	-	-
Motstand mot knusing	LA₂₅	LA₂₅
Motstand mot piggdekkslitasje	A_N14	A_N14
Korndensitet	2,65 Mg/m³	2,65 Mg/m³
Finstoffinnhold	fDeklarert	fDeklarert
Kvalitet på finstoff	MB_F10 - v/ITP	MB_F10 - v/ITP
Forenklet petrografisk beskrivelse (type tilslag)	Grus med knuste korn fra løsmasseforekomst. Hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn av granitt, gneis, feltspatisk bergart, sandstein, siltstein, leirstein, fyllit og mafisk bergart. Ingen belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn	
Farlige stoffer	Ikke påvist	Ikke påvist